





P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	UPDATE PLATING SPEC	04JUL2022	J.J	N.S



1 一般公差 ±0.3

2 材質

ベース: 熱可塑性樹脂, 黒色
 ポスト: 銅合金
 全面: ニッケル下地めっき
 接触部: 金めっき 0.15μm MIN.
 Pd-Niめっき(接触部) 1μm MIN.
 半田付け部: 金めっき

1 GENERAL TOLERANCE: ±0.3

2 MATERIALS

BASE: THERMOPLASTIC, BLACK
 POST: COPPER ALLOY
 OVER ALL NICKEL UNDER PLATE
 CONTACT POINT: Au PLATING 0.15μm MIN.
 OVER PALLADIUM-NICKEL PLATING 1μm MIN.
 TAIL AREA: Au PLATE OVER NICKEL PLATE

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3 OBSOLETE

6447142-5	3900158-06	6	12.5	17.5	
6447142-4	3900158-05	5	10.0	15.0	
6447142-3	3900158-04	4	7.5	12.5	
6447142-2	3900158-03	3	5.0	10.0	
PART NO. 型番	OLD PART NO. 旧型番	NO. OF POS. 極数	L 寸法	M SIZE	REMARK 備考

鉛フリー
LEAD FREE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H.TAKASU 05AUG04	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK T.KIMURA 05AUG04			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.IKEGAMI 05AUG04	NAME 名称		
0 PLC ±-		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78126	BU CONNECTOR FS3 HEADER Q2 TYPE		
1 PLC ±-		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
2 PLC ±-		MATERIAL 材料	A3	00779	G-6447142-2
3 PLC ±-			RESTRICTED TO		
4 PLC ±-		FINISH 仕上	WEIGHT 0.000000		
ANGLES ±-		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 4:1	SHEET 1 OF 1
				REV A	