



208200
TKHM-Z-15/4
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



| Funktion | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | |   |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|---|
| Betriebsspannung | < 60 V AC/DC |
| Länge | 15.000 mm |
| Durchmesser | Ø 4,8 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Material Kabel | PUR |
| Material | PUR (Stecker) |
| Schleppkettenwerte | <ul style="list-style-type: none"> ■ > 2 Mio. (Biegezyklen) ■ 70 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gerade / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm) |
| Anschluss | Buchse, M8, 4-polig |
| Querschnitt | 0,25 x 0,25 mm (4 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/208200 |
|---------------------------------|---|
|---------------------------------|---|