


## INSULATED WIRES - UCA - (AWG26 - AWG30)

FILS MINIATURE  
 CONDUCTEURS EN CUIVRE ARGENTE  
 ISOLATION EN FLUOROPOLYMERE (PFA)

MINIATURE WIRES  
 SILVER PLATED CONDUCTORS  
 FLUOROPOLYMER (PFA) INSULATION



## COMPOSITION / COMPOSITION

- 1 - Toron de cuivre recuit argenté / Silvered copper stranded conductor
- 2 - Isolant en PFA (Couleurs selon commande) / PFA insulation (colors on request)

Code couleur / Color code :

W : Blanc / White	R : Rouge / Red
Bk : Noir / Black	Gr : Vert / Green
Bu : Bleu / Blue	Y : Jaune / Yellow
Vi : Violet / Purple	Gy : Gris / Grey
Bn : Marron / Brown	Or : Orange / Orange
Pk : Rose / Pink	Nat : Naturel / Natural

## DIMENSIONS / DIMENSIONS

Désignation Designation	Jauge (AWG) Gauge (AWG)	Construction des Conducteurs Conductors construction	Ø Conducteur (mm/inch) Conductor Ø (mm/inch)	Résistance (Ω/m) Resistance (Ω/m)	Ø Isolant (mm/inch) Outer Ø (mm/inch)	Poids câble (kg/km) Cable weith (kg/km)
UCA 2619 *	26	19x38 AWG	0,5/0,0197	≤ 0,13	0,76/0,03 ±7%	≈ 1,95
UCA 2819 *	28	19x40 AWG	0,4/0,0157	≤ 0,20	0,65/0,026 ±7%	≈ 1,33
UCA 3019 *	30	19x42 AWG	0,32/0,0126	≤ 0,36	0,55/0,022 ±7%	≈ 0,90

\* : Code couleur / Color code





## INSULATED WIRES - UCA - (AWG26 - AWG30)

### CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Tension de service (série UCA) / Voltage (UCA serie) :	600 V
Résistance d'isolement / Insulation resistance :	$\geq 1000 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (à/at 20°C)
Rigidité diélectrique cd./extérieur / Dielectric strength :	1500 V (CC/DC 1min)
Température de service / Service temperature :	-196 +200 °C
Environnement / Environmental :	ROHS + REACH
Conditionnement selon commande / Packaging according to the order	



-196 +200°C



WATER RESISTANT



OIL RESISTANT



UV RESISTANT



FLEXIBLE



ROHS



REACH  
COMPLIANT

