



Please note: German is the original language of this document. In case of any conflict with the English translation, the German version will prevail and therefore be the binding one.

Oberfläche:  
plating:

△<sub>3</sub> = fl. Cu Ni<sub>2</sub> Au<sub>0,2</sub>  
Tol: +100/-0%  
passiviert

△ = Schichtdickenmesspunkt  
coating thickness point

BOM

pos.	pc	assembly consists of	part number	material	plating
10	1	contact socket 3.6 mm	60.224.11	brass	gold plated
20	1	contact tension spring	B2.028.00	copper	n/a

Technische Spezifikation:  
technical specification:

Maßzeichnung  
scale drawing

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM - Eintragung vorbehalten.

Alle Maße ohne Einheiten in mm  
All dimensions without unities in mm

Transferand duplication of this base, utilization and communication of the contents are not permitted, until expressly conceded. Violation will result in a claim for damages. All rights reserved in case of a patent or GM registration.

Maßstab / scale Zeichnungsnummer / drawing number  
5:1 138453

Index	Change order-no.	Date	Name	Date	Name
001	4700	20.11.18	Kress	19.11.2018	Maier
			Modified	Approved	

Benennung / discription  
Kontaktbuchse 3,6 mm, crimp 1,5 - 10,0 mm<sup>2</sup>, geschlitzt  
Contact Socket 3.6 mm, crimp 1.5 - 10.0 mm<sup>2</sup>, slotted



Teilenummer / part number Gewicht / weight 5.757 g  
60.225.11  
60-0225-011-000  
Werkstoff siehe Tabelle / material see table

Date	Name	Date	Name
30.03.2015	Apfelbeck	02.04.2015	Hacklm
Creator		Approved	



D-style  
MZ

P. 1 of 1  
Ausgabedatum / issue date

Y7-0386-000-000