

SW 2007		符号×数 Part		変更事項 Revision Record		担当者 Changed	日付 Date	確認 Checked	日付 Date	承認 Approved	日付 Date		
最大取付板厚 /Max. Panel Thickness		4.5											
取付穴径 /Panel Hole Diameter		φ6.8 ~ φ7.2											
結束径/Bundle Diameter		φ1.6 ~ φ30.0											
ループ引張強度(最小値) /Min. Loop Tensile Strength		147.0N											
寸法単位/Dimension Units		mm											
性能 仕様 / Performance Specification		<p>本製図の著作権はヘルマンタイトン(株)に属し事前の書面での許可無く第三者にもらしたり複写することを禁ずる。</p> <p>The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.</p>											
		製図/Drawn		07/06/2010	S.Yokoyama	尺度 / Scale		2 : 1					
		承認/Approved		07/06/2010	T.Saimen	製品名/型番 / Title							
							ファーツリータイ / OS170-FT7 SERIES					用紙 D. Size	A4
							UNS No.					図中参照/As Per Drawing.	
		HellermannTyton Co., Ltd.					図面番号/Drawing-No.					1 0 1 5 1 - 1 3 - 4 0 1	

型番 Product Code	UNS No.	材質 Material	色 Color	結束後使用温度範囲 Temperrature Range (After Bundle)	UL 主原料 Material
OS170-FT7	157-00017	66ナイロン 標準/PA66 Standard	黒色/Black	-40℃ ~ +85℃	UL94V-2
OS170-FT7-HS	157-00018	66ナイロン 耐熱/PA66 Heat Stabilized	薄緑色/Light Green	-40℃ ~ +110℃	

L	T	A	B	C	φD	E	F	G
170.0±2.0	1.4±0.2	5.3±0.2	15.5±0.2	7.3±0.2	(16.0)	7.5±0.2	8.8±0.2	(9.9)