

LDC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	A1	ECR-16-012414		30AUG16	LS	GS	

HT11K HAND TOOL,

TH 0.25 CONTACTS

FRONT VIEW

SIDE VIEW



Eigenschaften / Features


Die Handzange verfügt über eine verschiebbare Crimpmatrize mit insgesamt vier Crimpnestern in denen die Leitungsquerschnitte 0,22, 0,30/0,3F, 0,30 und 0,5/ 0,50F mm² verarbeitet werden können. Die Kontakte werden mittels Klapppositionierer in der richtigen Ausgangsposition gehalten.

Hand tool with slideable crimping die set on which four crimping nests cover the wire sizes 0.22, 0,30/0,3F, 0,30 and 0.5/ 0,50F mm². Featured with a flap contact locator to allow correct positioning of the applied terminals.

Abmessungen / Dimensions:

Länge / Length: 235 mm
 Breite / Width: 64 mm
 Tiefe/Depth : 40 mm

Matrize / Die set:



Anwendungsbereich / Application range

Profil	Leiterquerschnitt Cross section range (in sq.mm)	Leitercrimphöhe Conductor Crimp Height (in mm)	Leitercrimpbreite Conductor Crimp Width gemessen an den Tangenten der Radien in (mm)	Isolationscrimphöhe Insulation Crimp Height (in mm)	Isolationscrimpbreite Insulation Crimp Width gemessen an den Tangenten der Radien in (mm)	Kontakt- Typ Contact- Type	TE P/N- Kontakt TE P/N- Contact
1	0,22	0,84 ±0,05	1,4	1,7 -0,05	1,4	TH 0.25	1123343 / 1376109
2	0,30 / 0,3F	0,96 ±0,05	1,4	1,85 ±0,05	1,4		
3	0,30	0,96 ±0,05	1,4	1,75 ±0,1	1,4		
4	0,5 / 0,50F	1,06 ±0,05	1,4	1,85 ±0,1	1,4		

**CUSTOMER MANUAL:
411-18591 / 2-744017-4**

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. Muth 21JUL2015	 TE Connectivity	HT11K HAND TOOL TH 0.25. CONTACTS HT11K Handzange TH 0,25 Kontakte		
DIMENSIONS: mm		CHK C. Witt 21JUL2015		APVD C. Witt 21JUL2015		RESTRICTED TO
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		SIZE A3	CAGE CODE 00779	
		APPLICATION SPEC		DRAWING NO C=7-1579014-2	SCALE	
MATERIAL		WEIGHT 0.41 kg		SHEET 1 OF 1		
FINISH		CUSTOMER DRAWING		REV A1		